

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Movimento del gruppo di taglio su ralla
Cutting group movement on slewing ring



STABILITÀ/ STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears



QUALITÀ/ QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/ RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



280 M R

	LxWxH (cm) 120 x 120 x 175			LxWxH (cm) 75 x 120 x 150			Kg 300
90°	220	200	220x200	2450x27x0,9			
45° DX	140	140	130x170				
60° DX	85	85	80x130				
45° SX	130	110	130x100				

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **960 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,5 - 0,7 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Rullo in ingresso e uscita

Standard Accessories

Infeed and outfeed roller

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories

TS 	S 	SA
Dispositivo taglio a secco Dry cooling device	Skip elettrico Electrical skip	Discesa controllata Gravity down feed
I 	V 	MP
Inverter Frequency converter	Motovariatore Blade speed variator	Morsa pneumatica Pneumatic vice

BIANCO



since
1982

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

